

Forstmarkierfarbe LOS 5600 ff.

Charakteristik

Hochwertiger Acrylharzlack mit intensivem dauerhaftem Leuchtpigment. Bleifrei, aromatenfrei, cadmiumfrei, nicht benzinfest. Treibmittel: Propan-Butan.

Beschreibung

- Spezialmarkierungsspray für dauerhafte Kennzeichnung
- Frostsichere, umweltverträgliche Langzeitmarkierung
- Geruchsarm
- Spezialspraykopf mit Schreibdüse
- Hohe Leucht- und Deckkraft
- Geringe Verschmutzungsgefahr
- Frei von FCKW und Schwermetallen
- Hohe Ergiebigkeit durch maximalen Wirkstoffanteil
- Ideal geeignet für Holz-, Metall-, Beton-, und Steinmarkierungen
- Schnelle Trocknungszeit

Einsatzgebiete:

Für sämtliche Markierarbeiten im Forst- und Straßenbereich.

Anwendung:

Vor Gebrauch kräftig schütteln. Sprühentfernung ca. 10-25 cm. Trocken nach ca. 1-5 Minuten. Nach Gebrauch über Kopf so lange sprühen, bis nur noch Gas austritt.

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	Verschieden, je nach Einfärbung
Geruch:	charakteristisch
Dichte bei 20°C:	0,95 g/ml Lack
Zündtemperatur:	490 °C
Flammpunkt:	nicht anwendbar (nur Lack <5°C Methode: DIN 51755)
Dampfdruck bei 20°C:	3-4 bar
Mischbarkeit mit Wasser:	Nicht mischbar.
Gebinde:	500 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.