


LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 10042173



LED-Wandanbauleuchte TUBIC, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Wandanbauleuchte mit Up & Down-Lichtaustritt 2 x 4,75 W / 2 x 420 lm und 1,5 W / 130 lm indirektem Lichtanteil. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 970lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	10042173
Stand:	25.10.2021 15:38

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	40 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	2 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	11 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

Farbwiedergabe	CRI > 90
Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Aufbauhöhe	126 mm
Außendurchmesser	100 mm