

TRYON

STYLE ET PERFORMANCE

Le modèle TRYON se décline en 3 versions : lunettes de protection, surlunettes et lunettes correctrices. Ultra-enveloppante, ligne sportive, branches co-injectées et dotée de la technologie FLEX160°, nez ajustable et antiglisse, traitement PLATINUM®...TRYON conjugue parfaitement style, innovation et protection absolue.

✦ PLATINUM®




26g



TRYOPSI



TRYOPSF



TRYOCSP



TRYOFASH



PSPUNISS01 (option)
Tresse de maintien





















TRYOPOL

- ✦ MONTURE ENVELOPPANTE
- ✦ NEZ ANTI-GLISSE AJUSTABLE
- ✦ BRANCHES CO-INJECTÉES PC/TPR
- ✦ TRAITEMENT ✦ PLATINUM® (✦)
(SAUF VERSIONS FLASH BLEU & POLARIZED)
- ✦ BRANCHES FLEX

bollé
SAFETY

TRYON

STYLE ET PERFORMANCE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
TRYON	 Incolore	TRYOPSI	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée 
	 CSP	TRYOCSP	5-1,4  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée 
	 Fumée	TRYOPSF	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée 
	 Flash bleu	TRYOFLASH	5-3,1  1 FT €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures
	 POLARIZED	TRYOPOL	5-3,1  1 FT K €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures
	Tresse de maintien (option)	PSPUNISS01	-	-	-

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.

N. Résistance à la buée.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

CSP

Ce traitement novateur est une réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à températures extrêmes froides ou chaudes. CSP est également associé au traitement exclusif PLATINUM® qui agit durablement contre la buée.

POLARIZED

Technologie approuvée pour un port permanent et certifiée qualité optique parfaite, elle offre un confort incomparable en filtrant la réverbération et les reflets. Idéale pour l'environnement maritime. Polarized filtre 99,99 % des UVA/UVB.

PLATINUM

Le traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM® certifié K et N garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	TRYOPSI	TRYOPSF	TRYOCSP	TRYOFLASH	TRYOPOL	PSPUNISS01
Sachet plastique individuel	3660740008260	3660740008277	3660740008284	3660740008437	3660740009496	3660740011970
Boîte de 10 lunettes	3660740108267	3660740108274	3660740108281	3660740108434	3660740109493	3660740111977
Carton de 240 lunettes	3660740208264	3660740208271	3660740208288	3660740208431	3660740209490	3660740211974

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 8
MONTURE	PC
BRANCHES	PC + TPR
TRESSE	Nylon/15mm/réglable
FACE DE RECHANGE	Non



Visuels non contractuels

01/05/2021

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY