

# Kesselreiniger

## LOS 650

LOS 650 ist ein Spezialspray zur Reinigung von gas- und ölbetriebenen Kleinkessel-Anlagen und Gasgeräten.

Das Produkt ist energiesparend, umweltschonend und erhöht die Sicherheit.

### Anwendung

Brenner/Gasgerät abschalten und abkühlen lassen. Lose Rückstände entfernen. Dose kräftig schütteln und Kesselreiniger flächendeckend auf die Wände und Zuwege des Feuerraumes bzw. auf den Lamellenblock des Gasgerätes sprühen. Nach ca. 5 Minuten Brenner/Gasgerät einschalten und hochheizen bis die Beläge abfallen. Dann Brenner/Gasgerät abschalten und verbleibende Rückstände mechanisch entfernen.

Vorsicht! Auslaufende Rückstände können sauer reagieren. Auffangunterlage bereithalten.

### Technische Daten

Form:	Aerosol
Treibgas:	Propan/Butan
Farbe:	Weiß
Geruch:	Süßlich
Dichte (20°C):	0,7 – 0,9 mg/ml
Untere Explosionsgrenze:	1,0 Vol. %
Obere Explosionsgrenze:	11,0 Vol. %
Dampfdruck:	<5000 kPa
VOC-Wert:	<700 g/l
Löslichkeit in Wasser:	löslich
Gebinde:	500 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.