

Bild Picture	Größe der Sicherungseinsätze Size of fuse links	Charakteristik characteristic	Artikelnummer Item number	Inhalt Content	ESKA Serie	I _N	Aufbau Construction	U _N [V]	I _{BC} [A]	Norm Standard
	5 x 20 mm	M Mittelträge medium time-lag	521.800	200 Stk.	521.000	10 x 100 mA 10 x 200 mA 10 x 315 mA 10 x 400 mA 30 x 500 mA 20 x 630 mA 20 x 800 mA 30 x 1 A 10 x 1,25 A 20 x 1,6 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 6,3 A	<u>100 mA – 1 A:</u> Glasrohr ohne Löschmittel <i>Glastube without extinguishing agent</i> <u>1,6 A - 6,3 A:</u> Glasrohr mit Löschmittel <i>Glastube with extinguishing agent</i>	AC 250 V	80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A	DIN 41571-2
		T Träge time-lag	522.800		522.500	10 x 100 mA 10 x 200 mA 10 x 315 mA 10 x 400 mA 30 x 500 mA 20 x 630 mA 20 x 800 mA 30 x 1 A 10 x 1,25 A 20 x 1,6 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel <i>Glastube without extinguishing agent</i>	AC 250 V	35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 40 A 63 A	IEC 60127-2-3
		F flink quick acting	E3520.800	360 Stk.	520.600	20 x 100 mA 20 x 125 mA 20 x 160 mA 20 x 200 mA 20 x 250 mA 20 x 315 mA 20 x 400 mA 20 x 500 mA 20 x 630 mA 20 x 800 mA 20 x 1 A 20 x 1,25 A 20 x 1,6 A 20 x 2 A 20 x 2,5 A 20 x 3,15 A 20 x 4 A 20 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel <i>Glastube without extinguishing agent</i>	AC 250 V / DC 60 V	AC 35 A / DC 1 A AC 35 A / DC 1,25 A AC 35 A / DC 1,6 A AC 35 A / DC 2 A AC 35 A / DC 2,5 A AC 35 A / DC 3,15 A AC 35 A / DC 4 A AC 35 A / DC 5 A AC 35 A / DC 6,3 A AC 35 A / DC 8 A AC 35 A / DC 10 A AC 35 A / DC 12,5 A AC 35 A / DC 16 A AC 35 A / DC 20 A AC 35 A / DC 25 A AC 35 A / DC 31,5 A AC 40 A / DC 40 A AC 63 A / DC 63 A	IEC 60127-2-2