


R12-100-/200-/110-/020-



R12-110-230V



1- und 2-polig 16A/250V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35

mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9W.

Kontakte 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner, 2 Öffner (Ruhestromrelais, nur 230V).
Kontaktabstand 3 mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.

25A-Geräte XR12, Seite K2. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite J1.

* **Steuerspannungen Sondertypen:** 42, 48, 60, 110V/50Hz oder 110, 115, 127 und 220V/60Hz sowie 6, 8, 42, 48, 60, 110 und 220V DC.

Technische Daten Seite K3.

R12-100-12V	1 Schließer 16A	EAN 4010312200421	21,90 €/St.	Vorzugstype
R12-100-230V	1 Schließer 16A	EAN 4010312200445	21,90 €/St.	Vorzugstype
R12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 Schließer 16A		23,70 €/St.	Lagertypen
R12-100-*	1 Schließer 16A		25,40 €/St.	Sondertype
R12-200-12V	2 Schließer 16A	EAN 4010312200506	27,50 €/St.	Vorzugstype
R12-200-230V	2 Schließer 16A	EAN 4010312200520	27,50 €/St.	Lagertype
R12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 Schließer 16A		29,40 €/St.	Lagertypen
R12-200-*	2 Schließer 16A		31,50 €/St.	Sondertype
R12-110-12V	1S + 1Ö 16A	EAN 4010312200469	27,50 €/St.	Vorzugstype
R12-110-230V	1S + 1Ö 16A	EAN 4010312200483	27,50 €/St.	Lagertype
R12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1S + 1Ö 16A		29,40 €/St.	Lagertypen
R12-110-*	1S + 1Ö 16A		31,50 €/St.	Sondertype
R12-020-230V	2 Öffner 16A	EAN 4010312201572	27,50 €/St.	Lagertype