

UniversalÖl – NSF H1 NSF333

NSF333 ist ein Schmier- und Gleitmittel für den Einsatz an Förderbändern, Rührmaschinen, Ketten etc. Aufgrund der physiologischen Unbedenklichkeit ist es ausgezeichnet geeignet für die Verwendung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

**Erfüllt die Reinheitsanforderungen des Europäischen Arzneibuches (Ph.Eur.).
Registriert von der NSF in der Kategorie H1 unter der Nummer 152720.**

Vorteile:

- geruchs- und geschmacksneutral
- physiologisch unbedenklich und ungiftig
- frei von Silikonölen, Graphit und MOS2
- harz- und säurefrei
- guter Korrosionsschutz
- hohe Druckbeständigkeit
- Langzeitschmierung
- gute Kriecheigenschaften
- hochwirksam bei Minustemperaturen

Anwendung:

Die Oberflächen müssen sauber und frei von alten Schmierstoffresten sein. Oberflächen mit Reiniger säubern und abtrocknen. Gleitflächen in ausreichender Menge besprühen. Eindringen abwarten, evtl. Vorgang wiederholen.

Technische Daten:

Form:	Aerosol, Wirkstoff flüssig
Inhaltsstoffe:	Wirkstoff auf Basis naphthenischer Basisöle
Farbe:	Transparent
Dichte (20°C):	0,863 g/ml
Explosionsgrenzen:	untere: 1,0 Vol.%; obere: 7,0 Vol.%
Viskosität:	16 mm ² /s (40°C Flüssigkonzentrat)
Flammpunkt:	180°C (Wirkstoff)
Ökologie:	WGK 0
Temperaturbeständig:	-10°C bis +80°C
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.