



6 wesentliche Vorteile

1


- 1 - Verhinderung von Schlauchdrall
- 2 - leichte Drehbarkeit der Schlauchtüllen und/oder Gewindeanschlüsse (innen und außen) **unter Druck- oder Saugbelastung**
- 3 - optimale Schlauchschonung und -sicherheit. Kein bewegungsbedingter gefährlicher Schlauchknick
- 4 - die 90°-Winkel-Schlauchanschlüsse ermöglichen **problemlos den An- und Einbau** in extrem engen Montagebereichen
- 5 - Sicherungsnoppen gewährleisten **höchstmögliche Sicherheit und verhindern selbsttätiges Lösen** - auch im gekuppelten, drucklosen Zustand
- 6 - Kompatibilität mit allen GEKA® - Modellen

Material:.....Messing CW617N
 Betriebsdruck:**max. 40 bar**. Entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®
 Vakuumbeständigkeit:.....bis 10 m Wassersäule (WS)
 Temperatureinsatzbereich:.....ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
 Dichtung:serienmäßig mit **GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtungen Form 300 NBR (300C), patentiert**, Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
 Optionen:.....auf Wunsch GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringe Form 300, patentiert, in den Qualitäten EPDM (300EPDM) und FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629 (300V) erhältlich
 Anwendungsbereich:.....**für Wasser-, Saug- und Druckschläuche**. Im Maschinen-, Anlagen-, Aggregate-, Fahrzeug-, Werkzeug- und Pumpenbau, im Hoch- und Tiefbau, im professionellen Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, im Sanitär- und Installationsbereich, in Haus und Garten u.v.m.



GEKA® plus Schlauchstücke 360

Schlauch ID mm	13	16	19	25	32
Schlauchgröße	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"
Nennweite (NW) mm	11	13,5	16	21	28
L mm	60	56	60	67	75
L1 mm	36	32	36	40	52
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	90	80	100	80	50
Katalog Nr.	20101	20102	20103	20104	20106
Artikel Nr.	07.0101	07.0102	07.0103	07.0104	07.0106



GEKA® plus Winkelschlauchstücke 360

Schlauch ID mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Nennweite (NW) mm	11	15	21	28
L mm	48	54	59	79
L1 mm	51	55	64	90
L2 mm	32	30	31	46
VE Stück	5	5	5	1
Umkarton Stück	70	70	50	35
Katalog Nr.	20101W	20103W	20104W	20106W
Artikel Nr.	07.0011	07.0013	07.0014	07.0016

Bitte beachten: Nicht geeignet als Gleitlager für Dauerbetrieb