

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

501330
LED Standleuchte TOSKANA II 650mm anthrazit, 8,5W
4002940021103
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
großer, nach unten gerichteter Lichtaustritt, satinierte Abdeckung
mit integriertem LED-Modul, max. 8,5W, warmweiß
Integrierter Konverter
Energieeffizienzklasse: F
Durch das zeitlose Design bietet die Wandleuchte ein stets
die hochwertige Aluminium-Druckguss-Konstruktion gewährleistet
sanfte, blendfreie Beleuchtung durch großflächige, nach unten
die hohe Schutzart(IP65) gestattet die Anwendung sowohl in
Housing made of die-cast aluminum, powder coated
large, downward light emission, satinized cover made of plastic
with integrated LED module, max. 8,5W, warm white
integrated converter
EEC: F
Due to the timeless design, the wall lamp always offers a current
the high-quality die-cast aluminum construction ensures a long
soft, glare-free illumination due to large-area, downward-directed
the high protection class(IP65) is sustiable for indoor and outdoor



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054099000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium-pulverbeschichtet, Glas / Aluminium-powder coated,
Produktfarbe	Anthrazit (RAL7016) / anthracite (RAL7016)
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	85,00
Produktbreite in mm	85
Produktgröße in mm	650

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, max. 8,5W
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	8,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	8,5
Nennlebensdauer in h	36000
Energieeffizienzklasse	F

Trafo Leistung in W	8,4
Trafo Spannung primär in V	220-240V AC
Trafo Spannung sekundär in V	6-12V DC
Trafo Schutzklasse	I
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	60x25x40

Angaben

Daten

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	460
Bemessungslichtstrom in lm	460
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Bemessungsspitzenlichtstärke in cd	253

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
-----------------	----

Verpackung

Verpackungsart	Weißer Karton mit HEITRONIC Aufkleber / white box with HEITRONIC label
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	90
Tiefe Einzelverpackung in mm	90
Höhe Einzelverpackung in mm	660

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	200
Tiefe Versandkarton in mm	290
Höhe Versandkarton in mm	680
Bruttogewicht Versandkarton in kg	11

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	6
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254