



### Mitteldruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

### Vorteile und Ausstattung

- Ausführung mit Manometer zur reproduzierbaren Einstellung des Ausgangsdruckes
- Ausführung mit Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

### Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR (Ausführung mit Manometer)

### Hinweis

- Schlauchleitungen die länger als 400 mm sind, müssen gemäß den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) mit einer Schlauchbruchsicherung SBS abgesichert werden.
- Ausführung ohne Manometer ist nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

	Bestell-Nr.	
<b>Mitteldruckregler</b>		
<b>Typ M61-V-G verstellbar</b>		
<b>ohne Schlauchbruchsicherung SBS</b>		
<b>mit Manometer</b>		
Komb.A x G 3/8 LH-KN 0,5-4,0 bar 12 kg/h	01 810 16	
<b>ohne Manometer</b>		
Komb.A x G 3/8 LH-KN 0,5-4,0 bar 12 kg/h	01 610 16	



## Produktinformation

---

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany  
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: [www.gok-online.de](http://www.gok-online.de) · E-Mail: [info@gok-online.de](mailto:info@gok-online.de)

---

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.  
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.  
Telefon.: +49 9332 404-0