



LED tube T8 11,5W 1700Lm 6500K 90cm



Diese LED-Röhre mit T8-Fassung ist der perfekte moderne Ersatz für Ihre alten Leuchtstofflampen. Mit einer Helligkeit von 1700Lm Licht bei nur 11,5W Energieverbrauch verbraucht sie nur die Hälfte der Energie, die Ihre alten Leuchtstofflampen verbrauchen. Diese stabile Glasröhre ist aufgrund ihrer PET-Sicherheitsbeschichtung bruchstabil und hat eine Lebensdauer von 50.000, was sie besonders umweltfreundlich macht. Die Röhre hat eine Farbtemperatur von 6500K (kaltweißes Licht), was sie zur perfekten Beleuchtungslösung für Arbeitsbereiche, Ausstellungsbereiche und andere Bereiche macht, die eine helle Beleuchtung benötigen. Produktgröße: 90 cm. Mit Starter.

Artikelnummer 600748_01

EAN 8719323782334

Marke



Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	1700 lm
Lichtstromeffizienz	148 lm/W
Äquivalente Leuchtstärke	30 W
Lichtfarbe	6500 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Kaltes Weiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	190 °
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
RG-Wert	RG1
Flackerfrei	Ja

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.50 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.06 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	20.00 %
Schutzklasse	II
Art der Vorschaltgeräts	Netz

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	50000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP20
Betriebstemperatur	-20 45 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

Mechanical parameters

Abmessung der Artikelhöhe	908 mm
Abmessung des Artikeldurchmessers	27 mm
Nettogewicht des Artikels	0.17 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silver
Diffusormaterial	Glas
Diffusor-Ausführung	PET-Folie
Bezeichnung der Lampe	T8
Lampenfassung	G13
Material der Lampenfassung	Aluminium

Marke des Vorschaltgeräts	OEM	Logistic data	
Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine	Zolltarifnummer	85395000
Dimmmethode	nicht dimmbar	Länge der Einzelverpackung	103.70 cm
Glühdrahttest	650 °C	Breite der Einzelverpackung	3.00 cm
Max. Menge bei 10A Sicherungsautomat	125	Höhe der Einzelverpackung	3.00 cm
Max. Menge bei 16A Sicherungsautomat	200	Bruttogewicht der Einzelverpackung	0.22 kg
LED-Typ	SMD 2835	Länge der Verpackungseinheit	107.70 cm
LED-Marke	everlight	Breite der Verpackungseinheit	20.60 cm
Anzahl LEDs	64 Stück	Höhe der Verpackungseinheit	8.50 cm
Einschaltstrom	18A/5.1us	Menge in Verpackungseinheit	10 Stück
		Bruttogewicht der Verpackungseinheit	2.90 kg
		m ³ Verpackungseinheit	0.02 m ³