

Presstechnik

Pressmaschine Compact

ROMAX Compact TT (TWIN TURBO)

Elektrohydraulische Pressmaschine für Akku- und Netzbetrieb zum Verpressen von Fittings bis Ø 40 mm (Kunststoff/Multilayer) bzw. bis Ø 35 mm (Metall) mit 19 kN.



Produkt-Profil

EINSATZBEREICHE

Die ROMAX Compact TT ist 3 Sekunden schnell, 2,5 kg leicht und 19 kN stark. Durch ihre optimale Handhabung ist sie ideal für Hausinstallation, Etagenarbeiten und für die Servicemontage geeignet.

KOMPATIBLE PRESSWERKZEUGE

- Pressbacken: ROTHENBERGER Pressbacken Compact ab Seite 111
- Wechselpressbacken: ROTHENBERGER Wechselpressbacken ab Seite 112

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	336 x 143 x 76 mm (mit 2.0 Ah Akku)
Gewicht:	2,5 kg (ohne Pressbacke)
Kolbenkraft / Hub:	19 kN / 30 mm
Nennweiten:	Ø 12 - 40 mm Kunststoff / Multilayer Ø 12 - 35 mm Metall
Wartungsintervall:	40.000 Verpressungen / 2 Jahre
Pressbackenaufnahme:	270° drehbar
Stromversorgung:	RO BP 18 V / 2.0 Ah Li-Ion Akku RO BP 18 V / 4.0 Ah Li-Ion Akku
Einsatztemperatur:	-10 °C bis 60 °C
Verpressungen:	ca. 130 Presszyklen mit dem 2.0 Ah Akku Getestet mit SV18 Edelstahlfitting

5



Unbenutzt oder beim Vormontieren steht sie stabil auf der Werkbank.



Hier hängt die ROMAX Compact TT griffbereit am Haken.



Nebeneffekt des Zwei-Zylinder-Aufbaus: Sie lässt sich bequem mit einer Hand bedienen.



ROMAX Compact TT Sets



Twin Turbo: Was steckt dahinter?

DAS GLEICHGEWICHT

- Motor und Getriebe liegen parallel zur Hydraulik
- Perfekt ausbalancierte Maschine ermöglicht entspanntes Arbeiten

DIE KÜRZE

- Komponenten in zwei Zylindern anzuordnen spart Platz
- Die Bauform in zwei Zylindern spart 15 % Länge

DIE KRAFT

- Jede Verpressung dauert durch Turbo-Druck nur 3 Sekunden
- Verpresst durch neues Druckherz Metallfittings bis Ø 35 mm

Twin Turbo für Etagenarbeiten



Twin Turbo für Hausinstallationen



Twin Turbo für Servicemontage



Basic Set 1 EU (No. 1000002115) beinhaltet: ROMAX Compact TT Pressmaschine, 1x RO BP 18 V / 2.0 Ah Li-Ion Akku (No. 1000001652), RO BC Schnellladegerät EU (No. 1000001654), ROCASE 4414 für Pressbacken, ohne Pressbacken

Bezeichnung / Ausführung	Pressbacken Ø mm	kg	No.
ROMAX Compact TT Grundmaschine	ohne Pressbacken/Akku/Ladegerät	4,2	1000002809
ROMAX Compact TT Basic Set 1, 1x 2.0 Ah, EU	ohne Pressbacken	4,9	1000002115
ROMAX Compact TT Basic Set 2, 2x 2.0 Ah, EU	ohne Pressbacken	5,3	1000002116
ROMAX Compact TT Pressbacken-Set SV, 1x 2.0 Ah, EU	15 - 22 - 28	8,6	1000002117
ROMAX Compact TT Pressbacken-Set M, 1x 2.0 Ah, EU	15 - 22 - 28	8,6	1000002118
ROMAX Compact TT Pressbacken-Set TH, 1x 2.0 Ah, EU	16 - 20 - 26	8,8	1000002120
ROMAX Compact TT Pressbacken-Set U, 1x 2.0 Ah, EU	16 - 20 - 25	8,6	1000002119
ROMAX Compact TT Wechselpressbacke Set TH, mit 1x 2.0 Ah, EU	16 - 20 - 26 - 32	6,9	1000002113
ROMAX Compact TT Wechselpressbacke Set U, mit 1x 2.0 Ah, EU	16 - 20 - 25 - 32	6,9	1000002112
ROMAX Compact TT Wechselpressbacke Set RFz, mit 1x 2.0 Ah, EU	16 - 20 - 25 - 32	6,9	1000002111
ROMAX Compact TT Wechselpressbacke Set CO, mit 1x 2.0 Ah, EU	12 - 16 - 20 - 25	6,9	1000002114
ROMAX Compact TT Basic Set 1, 1x 2.0 Ah, UK	ohne Pressbacken	4,9	1000002123
ROMAX Compact TT Pressbacken-Set M, 1x 2.0 Ah, UK	15 - 22 - 28	8,6	1000002124

ZUBEHÖR

Bezeichnung	No.
RO BP 18V / 2.0 Ah Li-Ion Akku	1000001652
RO BP 18V / 4.0 Ah Li-Ion Akku	1000001653
RO BP 18V / 4.0 Ah Li-HD Akku	1000002548
RO BP 18V / 8.0 Ah Li-HD Akku	1000002549
RO BC 14/36, Schnellladegerät EU	1000001654
RO BC 14/36, Schnellladegerät, UK	1000001691
ROCASE 4414 für Pressbacken	1000002242
ROCASE 4414 für Wechseleinsätze	1000002307

Pressbacken & Wechselpressbacken ab 110

