

---

## LEDVANCE DOWNLIGHT LED 150

### LED-Downlights



---

#### Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Downlights mit 2 x 18 W Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Flure
- Eingangsbereiche
- Shops

---

#### Produktvorteile

- Passt zum Design der Leuchtenfamilie LEDVANCE DOWNLIGHT
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten mit 2 x 18 W CFL)
- Sehr homogenes Licht
- Funktionales Design
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten DALI-Treibern)

---

#### Produkteigenschaften

- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 95 lm/W
- Lichtstrom: bis zu 1.360 lm
- Durchmesser des erforderlichen Deckenausschnitts: 150 mm
- Verfügbar mit Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Breiter Ausstrahlungswinkel: 95°
- Schutzart: IP20
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD




# Familiendatenblatt

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten				
	Betriebsart	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Nennstrom	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtstärke	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra
DOWNLIGHT LED 14 W 3000 K	ECG	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,061 A	3000 K	1310 lm	564 cd	Warm White	>80
DOWNLIGHT LED 14 W 4000 K	ECG	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,061 A	4000 K	1360 lm	585 cd	Cool White	>80
DOWNLIGHT LED 14 W 6500 K	ECG	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,061 A	6500 K	1360 lm	585 cd	Cool Daylight	>80

Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht		Farben & Materialien		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	
	Ausstrahlungswinkel	Durchmesser	Höhe	Material Korpus	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich	Lebensdauer	Dimmbar	Anschlussart
DOWNLIGHT LED 14 W 3000 K	95,00 °	NaN mm	59,5 mm	Aluminium	Weiß	-20...45 °C	30000 h	Nein	Klemme, 2-polig
DOWNLIGHT LED 14 W 4000 K	95,00 °	NaN mm	59,5 mm	Aluminium	Weiß	-20...45 °C	30000 h	Nein	Klemme, 2-polig
DOWNLIGHT LED 14 W 6500 K	95,00 °	NaN mm	59,5 mm	Aluminium	Weiß	-20...45 °C	30000 h	Nein	Klemme, 2-polig

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	
	Schutzklasse	Schutzart
DOWNLIGHT LED 14 W 3000 K	II	IP20
DOWNLIGHT LED 14 W 4000 K	II	IP20
DOWNLIGHT LED 14 W 6500 K	II	IP20



# Familiendatenblatt

---

DOWNLIGHT LED 14 W 3000 K,  
DOWNLIGHT LED 14 W 4000 K,  
DOWNLIGHT LED 14 W 6500 K

---

## Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075000001	DOWNLIGHT LED 14 W 3000 K	Versandschachtel 18	545 mm x 370 mm x 345 mm	69.57 dm <sup>3</sup>	14181.00 g
4058075000025	DOWNLIGHT LED 14 W 4000 K	Versandschachtel 18	545 mm x 370 mm x 345 mm	69.57 dm <sup>3</sup>	14063.00 g

## Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075000049	DOWNLIGHT LED 14 W 6500 K	Versandschachtel 18	545 mm x 370 mm x 345 mm	69.57 dm <sup>3</sup>	14210.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.