



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6328CO0439

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	HERMANN SCHMIDT GmbH & Co. KG Zeunerstraße 6, D-45133 Essen-Bredeney
Vertreiber <i>distributor</i>	HERMANN SCHMIDT GmbH & Co. KG Zeunerstraße 6, D-45133 Essen-Bredeney
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD (6328)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Auslaufventile
Modell <i>model</i>	22...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE22ND11 001 vom 10.08.2022 (LGW) Ergänzungsprüfung: 21285534-001 vom 25.01.2018 (LGW) Baumusterprüfung: 7312357-02 vom 14.12.2013 (LGW) Baumusterprüfung: 7312357-03 vom 19.11.2014 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: K-329862-20-Ä-Ko/sg vom 24.06.2020 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN 3509 (01.06.2022) DIN EN 15096 (01.10.2020) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	14.12.2028 / 24-0091-WNV

70029-04-A-DE

16.02.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. O.74



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
22...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
22...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
2200	Bauform: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungskombination HD; (Baulänge 115 mm), Oberfläche: matt verchromt, Betätigungselement: Knebelgriff, Anschluss: 1/2" oder 3/4"
2201	Bauform: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungskombination HD; (Baulänge 115 mm), Oberfläche: poliert verchromt, Betätigungselement: Knebelgriff, Anschluss: 1/2" oder 3/4"
2210	Bauform: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungskombination HD; (Baulänge 115 mm), Oberfläche: poliert verchromt, Betätigungselement: Dreikanthaubengriff, Anschluss: 1/2" oder 3/4"
2230	Bauform: Geräteanschlussventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungskombination HD; (Baulänge 87 mm), Oberfläche: poliert verchromt, Betätigungselement: Dreikanthaubengriff, Anschluss: 1/2"
2258	Bauform: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungskombination HD; (Baulänge 115 mm), Oberfläche: matt verchromt, Betätigungselement: Steckschlüsseloberteil, Anschluss: 1/2" oder 3/4"
2259	Bauform: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungskombination HD; (Baulänge 115 mm), Oberfläche: poliert verchromt, Betätigungselement: Steckschlüsseloberteil, Anschluss: 1/2" oder 3/4"

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6326CO0441	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D	HSE 9 2215 020/HSE 9 2215 020	HERMANN SCHMIDT GmbH & Co. KG