

Video-Türsprechanlagen-Set VT200 SET AB1

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle

Betriebsspannung: 26 V DC, max. 3 W vom Systemnetzgerät

Kamera-Erfassungswinkel: 170° (horizontal)

Infrarot-Ausleuchtung: Weißlicht-LEDs, bis 0,8m

Anschluss für Türöffner: 12 V DC, max. 250 mA über Busversorgung oder über Relais mit externer Versorgung (24 V AC/DC, max. 1 A)

Türöffnerzeit: einstellbar 1 – 99 Sekunden

Schutzart: IP44

Schlagfestigkeit: IK08

Abmessungen: 90 x 176 x 26mm, mit Wetterschutzgehäuse: 95 x 180 x 40mm

Innenstation

Stromversorgung: 26V DC, max. 5W aus Systemnetzgerät

Bildschirmdiagonale: 7 Zoll (17,6 cm)

Bildschirmauflösung: 800 x 480 Pixel

Farbe: weiß / silber

Abmessungen: 174 x 161 x 21mm

- Video-Türsprechanlagen-Set Einfamilienhaus
- Beinhaltet 1x Türsprechstelle VT200TA1 zur Aufputzmontage in robuster ZAMAK-Legierung, mit einer Ruftaste und 1x Video-Innenstation VT200MB mit 7 Zoll Touch-Bildschirm, Freisprechfunktion, 12 auswählbaren Klingeltönen, Kamerazoomfunktion sowie Anschluss für Etagenruftaster und Zusatzsummer
- Türsprechstelle mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung und beleuchtetem Namensschild
- Integrierte RFID-Leseinheit zur Ansteuerung des Türöffners
- Verpolungssicherer 2-Draht-Bus
- Lieferung inkl. Systemnetzgerät VT200NG, Transponder-Chip VT200TAG1 im Schlüsselanhänger-Format sowie zwei Admin-Chips

Passendes Zubehör:

weitere Türsprechstellen, Innenstationen und Transponder-Chips sowie elektrischer Türöffner ET100, Hörer VT200H, Relaismodul VT200R (für manipulationssicheren Türöffner, zweiten Türöffner oder Lichtschaltung), IP-Gateway VT200IPG (für Bildspeicher, Anschluss von kompatiblen Zusatzkameras, Rufweiterleitung mit Bild-Darstellung auf Smartphone-App über zentralen Router und SIP-Server)



VT200 SET AB1

Art.Nr. 28380