



LED tube T8 11,5W 1700Lm 4000K 90cm



Diese LED-Röhre mit T8-Fassung ist der perfekte moderne Ersatz für Ihre alten Leuchtstofflampen. Mit einer Helligkeit von 1700Lm Licht bei nur 11,5W Energieverbrauch verbraucht sie nur die Hälfte der Energie, die Ihre alten Leuchtstofflampen verbrauchen. Diese stabile Glasröhre ist aufgrund ihrer PET-Sicherheitsbeschichtung bruchstabil und hat eine Lebensdauer von 50.000, was sie besonders umweltfreundlich macht. Die Röhre hat eine Farbtemperatur von 4000K (kaltweißes Licht), was sie zur perfekten Beleuchtungslösung für Arbeitsbereiche, Ausstellungsbereiche und andere Bereiche macht, die eine helle Beleuchtung benötigen. Produktgröße: 90 cm. Mit Starter.

Artikelnummer 600744_01

EAN 8718692549173

Marke



Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	1700 lm
Lichtstromeffizienz	148 lm/W
Äquivalente Leuchtstärke	30 W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	190 °
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
RG-Wert	RG1
Flackerfrei	Ja

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.50 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.06 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	20.00 %
Schutzklasse	II
Art der Vorschaltgeräts	Netz

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	50000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP20
Grad der Verschmutzung	2
Betriebstemperatur	-20 45 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

Mechanical parameters

Abmessung der Artikelhöhe	27 mm
Abmessung des Artikeldurchmessers	908 mm
Nettogewicht des Artikels	0.17 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silver
Diffusormaterial	Glas
Diffusor-Ausführung	PET-Folie
Bezeichnung der Lampe	T8
Lampenfassung	G13

Marke des Vorschaltgeräts	OEM	Material der Lampenfassung	Aluminium
Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine		
Dimmmethode	nicht dimmbar	Logistic data	
Glühdrahttest	650 °C	Zolltarifnummer	85395000
Max. Menge bei 10A Sicherungsautomat	125	Länge der Einzelverpackung	103.70 cm
Max. Menge bei 16A Sicherungsautomat	200	Breite der Einzelverpackung	3.00 cm
LED-Typ	SMD 2835	Höhe der Einzelverpackung	3.00 cm
LED-Marke	everlight	Bruttogewicht der Einzelverpackung	0.22 kg
Anzahl LEDs	64 Stück	Länge der Verpackungseinheit	107.70 cm
Einschaltstrom	18A/5.1us	Breite der Verpackungseinheit	20.60 cm
		Höhe der Verpackungseinheit	8.50 cm
		Menge in Verpackungseinheit	10 Stück
		Bruttogewicht der Verpackungseinheit	2.90 kg
		m ³ Verpackungseinheit	0.02 m ³