

Silicon-Fluid LOS 170

LOS 170 wird überall dort eingesetzt, wo Schmutz, Öl und Fette Verschmutzungen hervorrufen. Gummiteile werden gepflegt, Metallteile vor Rost und Nässe geschützt. Imprägniert ohne zu fetten.

Nicht verwenden, wenn Teile nachbehandelt werden sollen (lackieren, bedrucken usw.)!

Anwendung:

Teile von Fett, Öl und Schutz befreien. Aus ca. 30 cm Entfernung mit Handsprüherät einsprühen oder mit Pinsel auftragen. Nach dem Einsprühen bzw. Auftragen für ausreichend Belüftung sorgen.

Technische Daten:

Form:	Flüssig
Aussehen:	Farblos
Geruch:	Paraffinisch
Dichte (20°C):	0,754 g/cm ³
Explosionsgrenzen:	untere: 1,1 Vol.%; obere: 7,0 Vol.%
Flammpunkt:	< 21°C
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Löslichkeit in Wasser:	Nicht bzw. wenig mischbar
Selbstentzündlichkeit:	Nicht selbstentzündlich
Gebinde:	5 l-, 10 l-, 25-l-Kanister

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.