

2-Takt-Motorsägen-Öl

Beschreibung

2-Takt-Motorsägen-Öl ist ein hochwertiges, leistungsfähiges Motoröl, das speziell für die Schmierung luftgekühlter Hochleistungs-2-Takt-Motoren in Motorsägen entwickelt wurde. Es übertrifft die harten Anforderungen, die von den führenden Motorsägenherstellern an das Motorenöl gestellt werden. Ausgesuchte Grundöle in Verbindung mit modernster Additivtechnologie sorgen für optimale Schmierung, verhindern Verschleiß und die Bildung von Ablagerungen, auch unter schweren Betriebsbedingungen. Einsatz in Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate mit und ohne Katalysator.



Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff 1282
D

Eigenschaften

- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- minimiert den Verschleiß
- optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen
- selbstmischend

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Spezifikationen und Freigaben:

API TC

Technische Daten

Dichte bei 15°C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	67,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	9,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	115 DIN ISO 2909
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	130 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	1,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,06 g/100g DIN 51575
Farbe / Aussehen	rot

Einsatzgebiet

Zur Schmierung von 2-Takt Hochleistungsmotorsägen mit- und ohne Katalysator.

Anwendung

Wie bei 2-Takt-Motorsägen üblich. Vorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.