

Mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren

Gesundheitsgefährdende und auch krebserregende Fein- und Feinststäube sind auf Baustellen allgegenwärtig. Um dieser Herausforderung entgegenzutreten, bieten Ihnen die VHS120 Sicherheitssauger der Staubklassen M und H ein Maximum an Sicherheit. Durch das Longopac®-System ist sichergestellt, dass der Bediener mit den abgesaugten Stäuben nicht in Kontakt kommt. Das antistatische Zubehörset schützt vor unangenehmen statischen Aufladungen, wie sie gerade beim Saugen von feinen Stäuben auftreten.

Die VHS120 M- und H-Klasse Sicherheitssauger sind ein Garant für einen sicheren und sauberen Arbeitsbereich und nehmen die auf Baustellen anfallenden gefährlichen Stäube sicher auf.

Der VHS120 ist der ideale Wechselstromsauger, wenn hohe Leistung bei kompakten Maßen benötigt wird, um gesundheitsgefährdende Stoffe aller Art aufzunehmen. Die Modellreihe VHS120 (Klassen L, M und H) ist ein leistungsfähiger Industriesauger, der auch für die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stoffen geeignet ist. Die Geräte der Staubklassen M und H sind mit einem Sternfilter der Klasse M mit verklebten Nahtstellen ausgerüstet, um den höchsten Abscheidegrad zu erreichen, sowie mit dem Longopac-System, das das einfache und sichere Entleeren des aufgenommenen Materials ermöglicht.



Abb. ähnlich

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37l Behälter für ein hohes Fassungsvermögen
- Manueller Filterabrüttler für eine anhaltend hohe Leistungsfähigkeit
- Optionaler Absolutfilter geeignet für sehr feine Stäube mit einer zusätzlichen Filteroberfläche von 16.000cm²
- Durch den modularen Aufbau lässt sich die Maschine leicht an jede neue Reinigungsaufgabe anpassen.
- Inklusive Industrieset

• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHS120CB HC |
|--|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Saugschläuche | | | | |
|  | EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m | 4072200510 | 1 | • |
| Rundbürsten | | | | |
| | Rundbürste, schwarz ø 38 antistat. | 4072400262 | 1 | • |
| Konische Düsen | | | | |
|  | Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig | 40000214 | 1 | • |
| Fugendüsen | | | | |
|  | Fugendüse Ø 40 vz. | Z7 21027 | 1 | • |
| Muffen und Verbinder | | | | |



Mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHS120CB HC |
|--|--|-------------|--------|-------------|
|  | Gebogenes Handrohr Ø 40 vz. | Z7 21013 | 1 | • |
|  | Reduzierstück Ø 50-40 vz. | Z7 22000 | 1 | • |
| Verlängerungsrohre | | | | |
|  | Saugrohr Ø 40 vc. 120mm | Z7 22121 | 1 | • |
| Zubehör-Set | | | | |
| | MOBILE SUCKER D40 MM400 COMP. ANTI-SHOCK | 4072200651 | 1 | • |

Modell VHS120CB HC

Artikel-Nr. 4012300070

Produkteigenschaften

- Manometer •
- Filterrüttler (manuell) •
- HEPA-Saugluftfilter (Upstream) •
- Filterelement M-Klasse mit verleimten Nähten •
- Longopac® System •
- Leitfähiger Saugschlauch •
- Düsen und Zubehör •
- Bodendüse •

Technische Spezifikationen VHS120CB HC

| | |
|---|--|
| Spannung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| IP-Schutzklasse | 44 |
| Schutzklasse | I |
| Aufnahmeleistung (kW) | 2 |
| Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.) | 312 - 5.200 |
| Maximaler Unterdruck (kPa-mbar) | 21 - 210 |
| Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) | 74 |
| Longopac® capacity | 25 |
| Hauptfiltertyp | M CLASS POLYESTER WITH GLUED SEAMS |



Mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren

Technische Spezifikationen

VHS120CB HC

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Hauptfilterfläche (cm ²) | 16.000 |
| HEPA H14 (cm ²) | 16.000 |
| Schlauchlänge (m) | 5 |
| Einlass (mm) | 50 |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 63x62,8x130 |
| Gewicht (kg) | 53 |

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHS120CB HC |
|---|-------------|--------|-------------|
| Saugschläuche | | | |
|  EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m | 4072200510 | 1 | ● |
| Muffen und Verbinder | | | |
|  Gebogenes Handrohr Ø 40 vz. | Z7 21013 | 1 | ● |
|  Reduzierstück Ø 50-40 vz. | Z7 22000 | 1 | ● |
| Verlängerungsrohre | | | |
|  Saugrohr Ø 40 vc. 120mm | Z7 22121 | 1 | ● |
| Zubehör-Set | | | |
| MOBILE SUCKER D40 MM400 COMP. ANTI-SHOCK | 4072200651 | 1 | ● |
| Rundbürsten | | | |
| Rundbürste, schwarz ø 38 antistat. | 4072400262 | 1 | ● |
| Fugendüsen | | | |
|  Fugendüse Ø 40 vz. | Z7 21027 | 1 | ● |
| Konische Düsen | | | |
|  Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig | 40000214 | 1 | ● |

