

MASC Alu-Flex

- aus unverwüstlichem, ca. 170 µ starkem, gewelltem Aluminium.
- das Material läßt sich bei Bedarf mind. 25% strecken
- zwei asymmetrisch angeordnete Sollknickstellen erleichtern die Montage an aufsteigenden Baukörpern
- die haftstarke Butyl-Kautschuk-Klebeschicht ist mit einer hochfesten Kunststoff-Folie geschützt, die vor der endgültigen Verklebung einfach abgezogen wird
- Alu-Flex kann auch übereinander verklebt werden: Dazu wird die untere Ebene an der überlappenden Stelle mit der Andrückrolle wellenfrei glattgepreßt.
- Klebestelle muß sauber und fettfrei sein



Alu-Flex

Joint aluminium pour sorties : cheminées ou autres

Alluminio flessibile

Alu-Flex

		Nettofestpreis €/lfm	Händler-VE/Rll	
AFR	Alu-Flex rot 5 m x 290 mm	14,40	2  G	• Wird als handliche Rollenware geliefert.
AFB	Alu-Flex braun 5 m x 290 mm	14,40	2  G	• Alu-Flex ist in drei handelsüblichen Dachfarben, Ziegelrot, Dunkelbraun und Anthrazit lieferbar
AFS	Alu-Flex schwarz 5 m x 290 mm	14,40	2  G	
CF	Cu-Flex 5 m x 290 mm	30,85	2  G	• Auch in Cu lieferbar

MASC Flex-Anschlußschürze 150 mm

Alu-Anschlußschürze gewellt, mit zwei Klebestreifen (40 mm und 20 mm)

- erleichtert das Einfalzen mit dem Blech (kein Verrutschen)
20 mm Klebestreifen verwenden
- zum Ankleben auf dem Dachziegel 40 mm Klebestreifen verwenden
- lieferbar in den Farben: schwarz, rot und braun
Rolle á 10 lfm. - 2 Rollen im Karton



M.A.S.C.
NEUHEIT



		Nettofestpreis €/lfm	Händler-VE/Kt.
MFAB	Flex-Anschlußschürze 150 mm braun 10 m (2 Rollen im Karton) selbstklebend	12,95	1  G
MFAS	Flex-Anschlußschürze 150 mm schwarz 10 m (2 Rollen im Karton) selbstklebend	12,95	1  G
MFAR	Flex-Anschlußschürze 150 mm rot 10 m (2 Rollen im Karton) selbstklebend	12,95	1  G