



LED DOWNLIGHT NICKEL 7W 350LM



Dimmbarer Einbaustrahler mit integrierter LED-Lampe. Dieses Downlight arbeitet nach dem Prinzip dimm-to-warm. Das bedeutet, dass die Lampe eine wärmere Farbe erhält, je mehr sie gedimmt wird. Die Farbtemperatur variiert von 2000-2700K. Dieser Strahler hat einen CRI-Wert von <95, mit dem die Farben hervorragend dargestellt werden. Aufgrund der Schutzart IP44 ist dieser Strahler für Bad, Toilette oder Küche geeignet.

Artikelnummer 800539

EAN 8719323788831

Marke

LED's light PRO

Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	350 lm
Lichtstromeffizienz	50 lm/W
Äquivalente Leuchtstärke	35 W
Lichtfarbe	2000K - 2700K
Bezeichnung Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex	≥95
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	60 °
UGR-Klassifikation	<19
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
RG-Wert	RG0
Flackerfrei	Ja

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	7.00 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.03 A
Leistungsfaktor	0.90
Schutzklasse	II
Art der Vorschaltgeräts	gekapseltes Netzteil
Marke des Vorschaltgeräts	OEM
Befestigung des Vorschaltgeräts	extern
Dimmmethode	Phasenabschnittdimmung
Glühdrahttest	650 °C

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	30000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Feuerwiderstandsklasse	C
Grad der Verschmutzung	2
Überspannungskategorie	II
Betriebstemperatur	-20 50 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A++
Energieklasse (EU 2019/2015)	G

Mechanical parameters

Abmessung der Artikelhöhe	27 mm
Abmessung des Artikeldurchmessers	82 mm
Nettogewicht des Artikels	0.20 kg
Größe des Ausschnitts	D68 mm
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Nickel
Diffusormaterial	Glas
Diffusor-Ausführung	Transparent
Kabellänge	0.20 meter
Farbe des Kabels	Weiß
Kabelende	Junction box

Logistic data

Max. Menge bei 10A Sicherungsautomat	150	Zolltarifnummer	9405409000
Max. Menge bei 16A Sicherungsautomat	250		
LED-Typ	COB 1411		
LED-Marke	Bridgelux		
Anzahl LEDs	1 Stück		