



Led Luminaire 4200LM 2x14W 120cm



This high quality LED fixture can be used in any room. The dust and low pressure water jets luminaire protection (IP65) and the robust impact-resistant polycarbonate housing (IK08) make this LED bar very suitable for damp rooms such as garages, barns and cellars. Also perfect for large rooms because this luminaire immediately gives a lot of light (100% in 0.4 seconds). The lamps do not heat up despite its capacity of 150 LM/W. This fixture is supplied with stainless steel mounting clips, 2 connections for linking and 2x 14 Watt LED tubes of high quality. Environmentally friendly due to low energy consumption and long life. Product sizes: 1265x115x86mm.

Artikelnummer 2400203_01

EAN 8718692545045

Marke



Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	4200 lm
Lichtstromeffizienz	150 lm/W
Äquivalente Leuchtstärke	72 W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	120 °
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
RG-Wert	RG1
Flackerfrei	Ja

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.00 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.14 A
Leistungsfaktor	0.90
Schutzklasse	I
Art der Vorschaltgeräts	Netz
Marke des Vorschaltgeräts	OEM

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	50000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Grad der Verschmutzung	2
Betriebstemperatur	-20 45 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	1265 mm
Abmessung der Artikelhöhe	115 mm
Abmessung der Artikelbreite	86 mm
Nettogewicht des Artikels	2.30 kg
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	White
Diffusormaterial	Polycarbonat
Diffusor-Ausführung	Transparent

Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine	Typ der Kabeldurchführung	M16 Kunststoff
Dimmmethode	nicht dimmbar	Lampenfassung	G13
Glühdrahttest	650 °C		
Max. Menge bei 10A	50	Logistic data	
Sicherungsautomat		Zolltarifnummer	9405409000
Max. Menge bei 16A	81	Länge der Einzelverpackung	1267.00 cm
Sicherungsautomat		Breite der Einzelverpackung	117.00 cm
LED-Typ	SMD 2835	Höhe der Einzelverpackung	88.00 cm
LED-Marke	everlight	Bruttogewicht der Einzelverpackung	2.50 kg
Anzahl LEDs	162 Stück	Länge der Verpackungseinheit	128.50 cm
Einschaltstrom	44A/5.5us	Breite der Verpackungseinheit	27.60 cm
		Höhe der Verpackungseinheit	24.00 cm
		Menge in Verpackungseinheit	6 Stück
		Bruttogewicht der Verpackungseinheit	15.00 kg
		m ³ Verpackungseinheit	0.09 m ³
		Abmessungen Innenkarton (L x H x B)	1 cm