

AP Kommunikationsverteiler VISION K

Artikel-Nr.: 7220088

Typ: APV48K



VISION K für eine zukunftsweisende Technik

- Für die Installation von multimedialen Anwendungen (z.B.: Telekommunikation- und BK-Verteilungen)
- 3- und 4-reihige Ausführung für die Aufputzinstallation
- Integriertes Patchfeld für die Montage von Patch-Modulen
- Kunststofftrageplatte für Hardware Komponenten (z.B.: Modem, WLAN Router, Switch)
- 3-fach Steckdose
- Lüftungsschlitze
- Erfüllt alle Anforderungen der DIN 18015-1 bis DIN18015-4

passend für: Geräte bis 63A

Abmessungen

Breite	305 mm
Höhe	640 mm
Tiefe	99 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	weiß
Halogenfrei	-
Montageart	AP
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
--------------------	-------

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	750 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-

Zubehör

Ausstattung	1x Tür (APVTK48TM) 1x Patchfeld (PATCH12) 3x Montageplatte 1x 3-fach Steckdose (STECKD3)
-------------	---