

## GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20 und PA20SK

- Vorteil / Nutzen: ..... **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**  
**automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung**  
**schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich**  
**fertig montiert und sofort einsatzbereit**  
**optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4"**  
 mit Schlauchschutz und Schlauchstopper  
 mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing  
 Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar  
**42.9010.9 mit 20m GEKA® plus Wasserschlauch 110 3/4", hochwertigen,**  
**robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2m Zulaufschlauch**
- Material: ..... Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl; Schlauchführung: Kunststoff weiss;  
 Schlauchstopper: Gummi schwarz; Schrauben, Schlauchschutz-Feder: Edelstahl;  
 GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing
- Betriebsdruck: ..... max. 20 bar
- Temperatureinsatzbereich: ..... +4 bis +60°C (schlauchabhängig)
- Abmessungen cm:: ..... 52,5 x 50,5 x 21
- Besonderer Hinweis: ..... Schlauchaufroller ist für 3/4" Schläuche mit Außendurchmesser 24 mm ausgelegt  
 Schrauben und Dübel für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten  
**schwenkbare Wandhalterung 90° inkl. Verbindungsschrauben (42.9099.9) als**  
**Zubehör separat erhältlich**

5



Anschluss	Außengewinde	GEKA® plus Schnellkupplung	
Außengewinde mm	33,25		
<b>Außengewinde</b>	<b>G1</b>		
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	25	25	
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	25	25	
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	20	20	
Gewicht ca. kg	15	24	2
VE Stück	1	1	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>42.9000.9</b>	<b>42.9010.9</b>	<b>42.9099.9</b>




robuste Stahlkonstruktion



GEKA® plus Winkeldreharmatur mit vollem 3/4" Wasserdurchfluss



schrittweise Arretierung



automatischer Rückzug des Schlauchs



Arretierung durch Zug am Ende des Schlauchs steuerbar



schonende Schlauchführung