

## SANIT SteinLöser zinkfest



# SANIT

**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)

### Beschreibung

- Der SANIT SteinLöser zinkfest ist ein Reinigungsmittel auf Basis von Salzsäure.
- sehr starke Wirkung bei geringem Verbrauch
- Zum Lösen von Kalk, Kesselstein in Heizkesseln, Rohrleitungen, Boilern, Wärmetauschern, Warmwasserspeichern und Rohrleitungen

### Anwendungsgebiete

Geeignet für die Reinigung folgender Metalloberflächen.

Lösung von Kalk und Kesselstein:

- Gußeisen
- Stahl
- Kupfer, Kupferlegierungen (Buntmetalle, Messing)
- verzinnete Werkstoffe
- Zink und verzinkter Stahl

Lösung von Rost (Beachten Sie das Mischungsverhältnis):

- Gußeisen und Stahl

### Anwendung

Der **SANIT SteinLöser zinkfest** wird vor der Anwendung mit Wasser gemischt:

- Zum Lösen von Kalk und Kesselstein: Mischungsverhältnis 1:9
- Zum Lösen von Rost: Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:0

Bitte immer den **SANIT SteinLöser zinkfest** dem Wasser zugeben.

Für die Reinigung von Wärmetauschern empfiehlt es sich ein Reinigungsgerät zu verwenden, z.B. unseren **SANIT KalkMax500**, **SANIT KalkMax800** oder **SANIT Mobil 2000**. Unsere Geräte sind perfekt auf unsere Produkte angepasst.

Mit dem Reinigungsgemisch wird das zu reinigende Gerät befüllt. Eine Zirkulation der Lösung verbessert den Reinigungsprozess. Bei senkrechten Rohren die Lösung von unten nach oben fließen lassen. Die Schaum- und Blasenbildung zeigt den Reinigungsprozess an.

Wenn der Reinigungsprozess beendet ist, muss vor der Entsorgung die Lösung neutralisiert werden, d.h. auf einen neutralen pH-Wert gebracht werden. Hiefür verwenden Sie den **SANIT Neutralisierer**.



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.

# Produktinformationsblatt



Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs muss gründlich mit Frischwasser gespült werden. Anschließend ist das System mit **SANIT LF Passivierer** zu behandeln, damit es gegen Korrosion geschützt und eine einwandfreie Versorgung sichergestellt ist.



**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)

## Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

## Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	20 kg Kanister	3022



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.